

**FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE DE NOVA**

RELATÓRIO: PROPOSTA DE PREÇO - ANEXO III

CNPJ: 12.600.146/0001-57

Telefone: (67) 3441-5050

Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71

CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 83/2023 - PR

Processo Administrativo:

**126/2023**

Data do Processo:

Fornecedor:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

CNPJ:

Telefone:

## ANEXO III

### PROPOSTA DE PREÇO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30,000	UN	<p><b>CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR TIPO FAWLER</b> - A cama deve ser construída em aço com leito construído em ABS ou material superior. Possuir cabeceira e peseira construídos em material termoplástico de alta resistência e removíveis.</p> <p>Possuir grades laterais com movimento articulado realizado por pistão a gás com trava ou tecnologia superior.</p> <p>Possuir sistema de acionamento através de 4 motores com comando elétrico, com controle remoto a fio e dispositivo de segurança. Possuir comando nas grades laterais e na peseira.</p> <p>Deve permitir no mínimo os movimentos Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do leito. Possuir movimento de CPR (Ressuscitação Cardiopulmonar).</p> <p>Possuir para-choques de borracha e suporte para soro em aço inox.</p> <p>Possuir rodízios de pelo menos 3", sendo 2 com freios.</p> <p>Possuir capacidade para pacientes de até 250 kg.</p> <p>Possuir colchão com densidade mínima D33.</p> <p>Possuir bateria auxiliar.</p> <p>Dimensões:</p> <p>A cama deve possuir no máximo 2,20mX0,95m comprimento x largura (externo);</p> <p>A cama deve possuir no mínimo 1,95mX0,80m comprimento x largura (interno);</p> <p>Com altura ajustável de, pelo menos, 0,70 a 0,90m.</p> <p>Apresentar com a proposta:</p> <p>Registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Deverá ser indicado na proposta qual empresa realizará a assistência técnica durante a garantia. Esta empresa deverá ter registro vigente no CREA-MS com responsável técnico.</p> <p>Deverá ser anexado junto a proposta o registro vigente da empresa e do profissional responsável técnico junto ao CREA-MS.</p> <p>O profissional deverá ter vínculo com a empresa através de contrato social (sócio), carteira de trabalho (empregado), contrato de prestação de serviços devidamente registrado em cartório ou declaração de disponibilidade conforme legislação civil.</p>			
2	30,000	UN	<b>SUORTE DE SORO HOSPITALAR AJUSTÁVEL COM RODÍZIOS</b> - Base em quadripé confeccionado em aço			

carbono, coluna em tubo de aço carbono, haste superior em tubo de aço inox com polimento de alto brilho, regulagem de altura através de mandril com sistema de trava semi giratória, permitindo ajustes precisos conforme a necessidade, 4 ganchos confeccionados em inox em formato cruz, proporcionando espaço suficiente para pendurar bolsas de soro, base com rodízios com freio em diagonal, oferecendo mobilidade e estabilidade ao mesmo tempo.

#### Especificações

Acabamento: Pintura eletrostática a pó epóxi, soldas reforçadas com acabamento que previne qualquer exposição futura, Tratamento anti-ferruginoso para maior durabilidade, polimento de alto brilho para proteção e facilidade na limpeza.

3	6,000	UN	<p>SUPORTE DE BRAÇO HOSPITALAR COLETA SANGUE E INJEÇÃO INOX - Apoio Braçadeira Base Inox é utilizado para coleta de sangue, aplicação de injeção, como também para realizar aferimento de pressão arterial.</p> <p>Possui regulagem de altura, e tripé com acabamento em pintura esmaltada ou Inox.</p> <p>Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 7/8 e tubos pintados. Hastes em tubo 5/8 em Inox. Altura regulável através de manípulo.</p> <p>Concha: Em Inox revestida em corano acolchoado.</p> <p>Pés: Construída em tripé Metalon 25x25, ponteiros antiderrapante.</p> <p>Acabamento: Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.</p> <p>Dimensões aproximadas C x L x A: 0,40 x 0,40 x 0,70 - Altura Mín: 0,74 / Máx: 1,10</p> <p>* Registro ANVISA</p>
4	20,000	UN	<p>CRIADO MUDO MESA DE CABECEIRA ABERTA - Construído em chapa de aço esmaltada, com uma gaveta superior de 0,10 mt x 0,375 mt e uma prateleira inferior, pés com ponteiros em tubos de 20x20mm de diâmetro.</p> <p>Medidas: 0,45 mt larg X 0,40 mt prof. X 0,80 mt altura.</p>
5	6,000	UN	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - Fabricada em aço carbono, dobrável em duplo X, encosto almofadado com bolso para prontuário, assento almofadado com almofada sobressalente de 5 cm, apoio de braço escamoteável, apoio de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas quatro rodas, pneus traseiros 24" infláveis, dianteiros 06" maciços, protetor lateral de roupa, trava de segurança na parte traseira do encosto.</p> <p>Largura do assento e encosto: 66 cm</p> <p>Profundidade do assento: 47 cm</p> <p>Altura do encosto: 45 cm</p> <p>Altura do assento ao chão: 50 cm</p> <p>Comprimento: 100 cm</p> <p>Largura total aberta: 84 cm</p> <p>Largura total fechada: 32 cm</p> <p>Altura total aberta: 95 cm</p> <p>Capacidade Máxima: 200 Kg</p> <p>Altura do chão ao braço: 70 cm</p> <p>Altura do assento ao braço: 20 cm</p> <p>Certificado pelo IMETRO</p>
6	6,000	UN	<p>CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA OBESO - Cadeira de banho para obesos, Largura do assento: 50cm; Largura total aberta: 62cm; Profundidade do assento: 42cm; Altura do encosto: 30cm; Altura do chão ao apoio de braço: 70cm; Altura do assento ao apoio de braço: 20cm; Altura do assento ao chão: 50cm; Comprimento total da cadeira: 100cm; Capacidade máxima de até: 150kg.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA DE BANHO: Apoio de pés escamoteável; Apoio de braço removível; Encosto em nylon; Pneus maciços.</p> <p>DIMENSÕES DA CADEIRA DE BANHO:</p> <p>Largura do assento: 50cm;</p> <p>Largura total aberta: 62cm;</p> <p>Suporta até: 120kg.</p>

			<p>Fabricada em aço carbono;  Pintura eletrostática em epóxi;  Freios bilaterais;  Rodas aro 06".  Certificado pelo IMETRO</p>
7	20,000	UN	<p>TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PAREDE COM SENSOR EM AÇO INOX - - Bivolt automático (110/220V)  -Acionamento óptico por sensor infravermelho com fechamento automático  -Conexão de ½ pol, para instalação em parede.  -Sistema antivandalismo (desliga automaticamente em caso de disparo prolongado)  -Válvula solenoide 12v (alta durabilidade).  -Bica produzida em aço inox 304 e capa em aço inox 460  - Produto 100% nacional com peças de reposição e total suporte do fabricante  -Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>
8	8,000	UN	<p>CADEIRA ERGONÔMICA - - Indicações: Escritórios, Corporativo, Home Office, Consultórios, Costura dentre outros Classificação: Cadeira Executiva; Revestimento: Impermeável; Assento: Espuma Injetada redonda; Encosto: Espuma Injetada Anatômica; Com Base Giratória; Estrutura: Aço com capa; Rodízios: Braços Reguláveis: Sim; Regulagem de Altura: Sim; Regulagem de Inclinação do Encosto: Sim; Regulagem de Altura somente do encosto: Sim; Modelo/Tipo: Back System II Ergonômico; Coluna/Pistão: Sim, a gás; Dimensões do Produto Montado: Largura x Profundidade - 62 cm x 64 cm; Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm; Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm; Altura Encosto (cm): 36 cm; Largura Encosto (cm): 40 cm; Espessura Encosto (cm): 4,2 cm; Largura Assento (cm): 46 cm; Profundidade Assento (cm): 42 cm; Espessura Assento (cm): 4,2 cm.</p>
9	10,000	UN	<p>APOIO PARA PÉS REGULÁVEL- - APOIO PARA PÉS REGULÁVEL- ESTRUTURA EM AÇO APOIO DE POLIPROPILENO. APOIA PÉS REGULÁVEL COM ESTRUTURA DE AÇO PRETA E APOIO PLÁSTICO, COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE.</p>
10	3,000	UN	<p>ARMÁRIO MÉDIO EM MDP - - ARMÁRIO MÉDIO EM MDP - COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP. NA COR CINZA COBALTO OU BEGE (OVO). ACABAMENTO DE PERFIL DE PVC BOLEADO 180 ° E FITA DE BORDA 1 MM.  MEDIDAS: ALTURA: 1,00 M;  LARGURA: 0,65 M;  PROFUNDIDADE: 0,36 M.</p>
11	3,000	UN	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS - ARMÁRIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS- SENDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS MÓVEIS, COM DUAS PORTAS COM CHAVE. COM PÉS METÁLICOS E COM SAPATAS DE PLÁSTICO REGULÁVEIS, FECHAMENTO POR CHAVE, PORTAS COM REFORÇO INTERNO.  ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40 MM).  MEDIDAS DE NO MÍNIMO: ALTURA 1500 MM X LARGURA 700 MM X PROFUNDIDADE 335 MM.  CADA PRATELEIRA SUPORTA ATÉ 30 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO, PRODUTO COM FOSFATIZAÇÃO A FERRO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. NA COR CINZA.</p>
12	3,000	UN	<p>ARMÁRIO DIRETOR DE 2 PORTAS EM MDF - - ARMÁRIO DIRETOR DE 2 PORTAS MATERIAL EM MDF - ESPESSURA DE 18MM, FUNDO COM ESPESSURA COM 18MM E ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 18MM. ACABAMENTO DA ESTRUTURA REVESTIMENTO EM BP RESISTENTE A MANCHAS E RISCOS. ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA EM PVC COLADA A 220° PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. PORTAS: 2 PORTAS COM 3 DOBRADIÇAS METÁLICAS 35MM REFORÇADAS. PUXADORES: EM DETALHE TIPO CAVA NAS BORDAS SUPERIORES DAS PORTAS, COM DESIGN MODERNO FUNCIONAL. PÉS EM SAPATAS DESLIZANTES NIVELADORAS COM REGULAGEM DE ALTURA.</p>

			MEDIDAS DE NO MÍNIMO 150CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE.
13	3,000	UN	<p>ARMÁRIO REFORÇADO EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS COM FECHADURA- - ARMÁRIO REFORÇADO EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS COM FECHADURA- ARMÁRIO EM AÇO CORPO E PRATELEIRAS: CHAPA 24 (0,60 MM DE ESPESSURA), COM 2 PORTAS DE CORRER COM 3 REFORÇOS, 4 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 3 REGULÁVEIS A CADA 50 MM POR CREMALHEIRAS. CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE NO MINIMO 35 KG BEM DISTRIBUÍDOS, REFORÇO ESTAMPADOS VERTICALMENTE NAS EXTREMIDADES INTERNAS DAS PONTAS, FECHAMENTO: MAÇANETA COM DUAS CHAVES. PORTAS DE CORRER, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA. DIMENSÕES EXTERNAS DE NO MÍNIMO: ALTURA 2000 MM X LARGURA 900 MM X PROFUNDIDADE 475 MM.</p>
14	10,000	UN	<p>MESA EM L - - MESA EM L - TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADA NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180). BORDAS LATERAIS E POSTERIORES DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18 MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPOXI, NA COR PLATINA. LARGURA: 140 X 160 CM PROFUNDIDADE: 0,6 M; ALTURA: 0,75 M; TAMPO: 143 X 136 X 0,60.</p>
15	5,000	UN	<p>MACA CLINICA - - MACA CLINICA - MACA CLÍNICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: OBESO. ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA ELETROSTÁTICA. RODAS: 4 RODÍZIOS 8, SENDO 2 COM FREIO. COMPRIMENTO: ATÉ 1,90M. LARGURA: CERCA DE 0,80M. ALTURA: CERCA DE 0,80M. CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300KG. COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL. COMPONENTES 01: PARA CHOQUE EMBORRACHADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS. ACESSÓRIOS: LEITO FIXO COM, COLCHÃO, COURVIN.</p>
16	15,000	UN	<p>BANCO (BANQUETA) - BANCO (BANQUETA) - BANCO (BANQUETA) GIRATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: ESMALTADO, DIÂMETRO: CERCA DE 40CM DE DIÂMETRO, TIPO DE PÉS: PÉS FIXO COM PONTEIRA DE BORRACHA.</p>
17	6,000	UN	<p>POLTRONA PARA HEMODIALISE - Estrutura de aço carbono com parede de 1,2", grande ângulo de reclinio com acionadores individuais para o encosto e peseira. É revestida com espumas certificadas e de alta densidade e tecido ideal para uso clínico. Os braços são reclináveis e os rodízios são resistentes, com 80 mm de altura e acabamento inoxidável, próprio para ambientes agressivos. Possui almofada ajustável para encosto da cabeça ou região dos rins. Sistema de reclinio inteligente, através de pistão (amortecedor) e cabo acionador, que garantem baixo custo com manutenção.</p>
18	6,000	UN	<p>ROUPEIRO DE METAL PARA VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES - produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 20 portas com venezianas para ventilação, compartimento de tamanho médio independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.</p>

Quantidade de portas: 20  
Chapa: 26 / 0,45mm  
Medida total: Alt. 1980 X Larg. 1240 x Prof. 420  
Medida das Portas/ Vãos: Alt. 0,36 X Larg. 0,27  
Sistema de Ventilação: Veneziana  
Fechamento: Pitão para Cadeado  
Pintura: Epóxi Pó  
Cor: Cinza Padrão

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	
----------------------------------	--------------	--

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

.....  
Responsável