


FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE DE NOVA
CNPJ: 12.600.146/0001-57
Telefone: (67) 3441-5050
Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71
CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS
PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 23/2024 - PE
Processo Administrativo:
6/2024
Data do Processo:
18/01/2024

Preço Máximo de Referência Anexo I

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	100,000	UN	KIT TRANSDUTOR PRESSÃO DESCARTÁVEL - PAM - KIT TRANSDUTOR PRESSÃO DESCARTÁVEL - PAM - COMPATÍVEL COM MONITOR DE SINAIS VITAIS PHILIPS. REGISTRO: 10216710305.	152,0300	15.203,00
2	5,000	UN	SUORTE DE MONITOR MULTIPARAMETRO - SUORTE DE MONITOR MULTIPARAMETRO (COMPATÍVEL COM MONITORES DA MARCA PHILLIPS E SAMTRONIC) - Este suporte tem o intuito de trazer mais seguranças para os monitores, evitando assim quedas e acidentes indesejáveis, deve conter as seguintes características: - Pintura eletrostática; - cor branca; - fácil fixação; - de monitor através de presilha ou parafusos; - compatível com todos os monitores; - bandeja de com giro de 360°; - braço articulável com giro de 180°; - suporte de parede para monitor multiparametro, construído em aço carbono medindo 135x350x425; - bandeja construída em aço carbono medindo 25 cm de altura, 45 cm de largura e comprimento;	322,0000	1.610,00
3	5,000	UN	BRAÇADEIRA INFANTIL COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO AR - BRAÇADEIRA INFANTIL COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL- braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo como fecho de velcro, de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Pera anatômica com válvula de descarga e com bolsa em material de borracha para armazenar. Inspeccionado e aprovado pelo Inmetro. Embalagem com data de fabricação, n do lote, reg. No ministério da saúde e de acordo com as legislações vigente na ANVISA. Com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano.	57,2800	286,40
4	70,000	UNI	BRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONE COM MANGUITO REMOVÍVEL PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ADULTO- - Braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva, manguito removível de 01 via, reutilizável. Nylon com fecho em velcro manguito removível, próprio para esfigmomanômetro ou monitor. Látex free, produto em silicone, conectores padrão.	74,9300	5.245,10
5	5,000	UNI	BRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONE COM MANGUITO REMOVÍVEL PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OBESO- - Braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva, manguito removível de 01 via, reutilizável. Nylon com fecho em velcro manguito removível,	112,1300	560,65

			próprio para esfigmomanômetro ou monitor. Látex free, produto em silicone, conectores padrão.		
6	5,000	UNI	BRAÇADEIRA PNI 1 VIA EM SILICONE COM MANGUITO REMOVÍVEL PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PEDIÁTRICO- - Braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva, manguito removível de 01 via, reutilizável. Nylon com fecho em velcro manguito removível, próprio para esfigmomanômetro ou monitor. Látex free, produto em silicone, conectores padrão.	90,4700	452,35
7	2,000	UN	CARRINHO DE EMERGÊNCIA- - CARRINHO DE EMERGÊNCIA- DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM CENTROS DE TERAPIA INTENSIVA E UNIDADES DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM AÇO DE CARBONO COM TRATAMENTO ANTI- CORROSÃO E PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO LISO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: -POSSUI QUATRO RODÍZIOS, SENDO DOIS DELES COM TRAVA; - QUATRO GAVETAS COM CHAVE (OU LACRE ÚNICO OPCIONAL) PARA MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO, SENDO UMA GAVETA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS; - BANDEJA INFERIOR PARA MATERIAIS DE ROTINA E DESCARTÁVEIS; - TAMPO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS; - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; - CILINDRO DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA REGULADORA; - SUPORTE GIRATÓRIO PARA MONITORES E CARDIOVERSORES; - TÁBUA ACRÍLICA PARA MASSAGEM CARDÍACA; - SUPORTE PARA SORO; - TOMADAS AUXILIARES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA NO MINIMO 03 EQUIPAMENTOS DIVERSOS E DIVISORIAS PARA MEDICAMENTO.	3.199,6400	6.399,28
8	50,000	UN	Copo para aspirador de secreção autoclavavel - Copo para aspirador de secreção autoclavavel - O Frasco para aspiração em PSU de 5 litros completo com Tampa e boias. Resistente a quedas e impactos e pode ser autolavável 134°C, projetado para uso em conjunto com bomba de aspiração cirurgica como finalidade armazenar líquidos, secreções e sangue aspirados durante procedimento médico cirúrgico hospitalar ou clínico. Construído em PSU translucido leitoso possui graduação em alto relevo, de fácil visualização e leitura do volume aspirado. Sua tampa é vendida separadamente e tem sua fixação rosqueável garantindo assim uma melhor vedação do frasco de aspiração.	700,8600	35.043,00
9	10,000	UNI	EXTRATOR OBSTETRICO A VÁCUO- - Vácuo Extrator compõe de bomba autoclavável e 3 tipos de copinhos possuem um manômetro para auxiliar o médico a controlar a sucção, assim como um gatilho para diminuir a pressão do vácuo gradual ou instantaneamente, bomba gera manualmente um vácuo ao ser acoplado a cabeça do feto não exige energia elétrica. Autoclavável ou esterilizada em gás óxido de etileno, facilmente desinfetados e reparados, contendo 03 tamanhos de copo: copo modelo sino com borda de silicone reutilizável, copo cogumelo reutilizável (permite um aperto mais forte, a haste flexível dobra-se num ângulo de 90° o que facilita a inserção). Copo reutilizável de silicone, estojo para esterilização em aço inox.	868,0000	8.680,00
10	3,000	UN	FORCEPS DE SIMPSON - FORCEPS DE SIMPSON - 30 cm, Material Aço Inox, Autoclavável, com tamanho de 30 cm, Certificados e registra na ANVISA, Instrumento Cirúrgico Articulado Não Cortante. Com validade de 12	1.253,6500	3.760,95

			meses.		
11	150,000	UN	KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO) - KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO), COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO OXIGÊNIO - PLÁSTICO RESISTENTE.	17,5000	2.625,00
12	120,000	UN	KIT DE NEBULIZAÇÃO (INFANTIL) - KIT DE NEBULIZAÇÃO (INFANTIL), COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA OXIGÊNIO - PLÁSTICO RESISTENTE.	17,4800	2.097,60
13	40,000	UN	SENSOR DE DEDO ADULTO DE SPO2 MODELO CLIP- - SENSOR DE DEDO ADULTO DE SPO2 MODELO CLIP- SENSOR PARA OXIMETRO COMPATIVEL PARA O MONITOR DA MARCA PHILIPS DIXTAL MODELO EFFICIA CM 12.	601,8400	24.073,60
14	3,000	UN	SENSOR DE OXIMETRIA - SENSOR DE OXIMETRIA- compativel com o monitor multiparemetrico da marca FOKKUS cms9000.	616,9900	1.850,97
15	10,000	UN	TERMÔMETRO CLÍNICO DIDITAL DE TESTA SEM CONTATO- - TERMÔMETRO CLÍNICO DIDITAL DE TESTA SEM CONTATO- POSSUI A TECNOLOGIA TOUCH FREE, BASTANDO APROXIMAR O SENSOR DA TESTA PARA OBTER A TEMPERATURA CORPÓREA EM POUCOS SEGUNDOS. NÃO HÁ CONTATO DO APARELHO COM A PELE, TOMANDO A MEDIDA MUITO MAIS CONVENIENTE, HIGIÊNICA E RÁPIDA, COM TODA SEGURANÇA DE UM PRODUTO CLINICAMENTE VALIDADO. COM O SISTEMA COLOR GLOW, O TERMÔMETRO EMITE CORES NO VISOR PARA ALERTAR SE HÁ OU NÃO ESTADO FEBRIL. AS TEMPERATURAS AFERIDAS AINDA SÃO ARMAZENADAS NA MEMORIA, PERMITINDO UM ACOMPANHAMENTO PRECISO DAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. TOUCH FREE- SEM CONTATO; MAIS RÁPIDO E HIGIÊNICO; 3 EM 1: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES; INFRAVERMELHO - MEDIÇÃO INSTANTÂNEA. GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA; VISOR CORLOR GLOW DISPLAY DO TERMÔMETRO MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA FACILITANDO A LEITURA: -37,5 ° C- VERDE; -37,5° C -VERMELHO; -ALARME DE FEBRE; -30 MEMÓRIAS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO; 02 PILHAS AAA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	152,6100	1.526,10
16	30,000	UN	TOMADA DUPLA DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO - TOMADA DUPLA DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO - A Tomada Dupla para Ar Comprimido possibilita multiplicas as saídas do gás comprimido. DEVE CONTER: Corpo em Alumínio Injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, válvula de impacto em todos os pontos de saída.	80,5100	2.415,30
17	30,000	UN	TOMADA DUPLA DE PAREDE DE OXIGENIO - TOMADA DUPLA DE PAREDE PARA OXIGENIO - As tomadas duplas são utilizadas em postos medicinais ou reguladores de pressão para cilindros para conexão de mais de um produto simultaneamente, como fluxômetros, aspiradores, etc. A tomada deve conter: Corpo em Alumínio Injetado com	76,4400	2.293,20

			pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, válvula de impacto em todos os pontos de saída.		
18	5,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 3,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 3,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	94,8600	474,30
19	5,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 4,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 4,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	85,0500	425,25
20	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº.2 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 2 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	111,9200	335,76
21	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 2,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 2,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	111,9700	335,91
22	5,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	85,0500	425,25
23	5,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 5,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 5,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	85,0500	425,25
24	5,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 6 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 6 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	85,0500	425,25

25	5,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 6,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 6,5 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	97,8400	489,20
26	5,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº 7 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº 7 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 7 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	144,6900	723,45
27	5,000	UNI	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 5- - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	107,9100	539,55
28	5,000	UNI	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº.6- - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	105,7200	528,60
29	5,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 7,5- - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 7,5- - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	144,6900	723,45
30	5,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 8 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 8 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 8 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	144,6900	723,45
31	3,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 9 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 9 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO LONGO Nº. 9 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	93,1300	279,39
32	10,000	UN	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO- - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO-completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente. Com validade indeterminada; com Registro ANVISA,	17,4800	174,80

			composição: máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico; com reservatório e tubo de O2.		
33	5,000	UN	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA - TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. COMPLETA, COM TUDO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ, QUE SEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL, COM RESERVATÓRIO.	17,9100	89,55
34	15,000	UN	MÁSCARA DE OXIGÊNIO NÃO REINALANTE- ADULTO - MÁSCARA DE OXIGÊNIO NÃO REINALANTE- ADULTO, para uso em oxigênio de alta concentração; ajustável a face do paciente; dotada de reservatório em material transparente, elástico ou similar, tubo de conexão a frente para conectar em oxigênio.	32,1400	482,10
35	15,000	UN	MASCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA- - MASCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA- MODELO ADULTO, COM CONECTOR PARA TUBO DE O2 INCLUSO; NÃO ESTÉRIL; VALIDADE INDETERMINADA; COMPOSIÇÃO: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO.	15,8700	238,05
36	15,000	UN	MÁSCARA RESPIRATÓRIA TAM ADULTO - MÁSCARA RESPIRATÓRIA TAM ADULTO - MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, APLICAÇÃO TIPO VENTURI, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 6 CONECTORES SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES ELÁSTICO FIXAÇÃO.	20,4300	306,45
37	10,000	UN	MÁSCARA FACIAL HOSPITALAR NÃO VENTILADA TAMANHO MÉDIO- - MÁSCARA FACIAL HOSPITALAR NÃO VENTILADA TAMANHO MÉDIO- FÁCIL, CONFORTÁVEL E EFICIENTE, JÁ VEM PRONTA PARA USAR, NÃO REQUER MONTAGEM. ELA É DESTINADA PARA USO HOSPITALAR DE UM ÚNICO PACIENTE EM VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, POR UM PERÍODO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS, APÓS ESTE PRAZO, A MÁSCARA PODE SER FACILMENTE DESCARTADA, EVITANDO PROBLEMAS DE CONTAMINAÇÃO E CUSTOS COM ESTERELIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. SENDO NO TAMANHO MÉDIO, ABRANGENDO BOCA E NARIZ, ESSA MÁSCARA OFERECE CONFORTO, PRATICIDADE E EXCELENTE VEDAÇÃO. SUA COLOCAÇÃO É RÁPIDA E O AJUSTE INTELIGENTE PERMITE QUE ELA SE ADAPTE NA MAIORIA DOS PACIENTES. SENDO EFICAZ EM TRATAMENTOS COM PRESSÕES ELEVADAS, SUPORTANDO ATÉ 40 CM/H2O. TEM COMO CARACATERÍSTICAS: - ARNÊS DE FÁCIL AJUSTE: AS CORREIAS DE TECIDO CONFORTÁVEL OFERECER COLOCAÇÃO RÁPIDA E DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA PRESSÃO PELA CABEÇA; - ARMAÇÃO TRANSPARENTE: A ESTRUTURA TRANSPARENTE PERMITE QUE OS MÉDICOS MONITOREM FACILMENTE ALTERAÇÕES DURANTE A TERAPIA; - COTOVELO AZUL COM GIRO DE 360°: COTOVELO NA COR AZUL PARA ALERTAR QUE ESTA É UMA MÁSCARA NÃO VENTILADA. A ROTAÇÃO EM 360° PERMITE QUE O MÉDICO SELECIONE A MELHOR POSIÇÃO PARA O TUBO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E CONTROLE; - ALMOFADAS DE SILICONE DE PAREDE DUPLA: VEDAÇÃO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL; - PRESILHAS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA DO ARNÊS: FACILITA A REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA E PERMITE QUE O MÉDICO COLOQUE A MÁSCARA	341,6700	3.416,70

FACILMENTE NO PACIENTE.

A Máscara Facial Hospitalar Não Ventilada foi desenvolvida para uso exclusivo em ambientes clínicos ou hospitalares. Indicada para pacientes adultos, que pesem mais de 30kgs e apresentem insuficiência ou falência respiratória e necessitem de ventilação mecânica não invasiva com pressões entre 4 e 40 cm/H2O.

Pacientes que não sejam capazes de remover a Máscara Facial Hospitalar Não Ventilada não devem usar essa máscara sem supervisão constante.

Esta máscara não deve ser usada em casa sem a supervisão de um profissional de saúde, por não possuir válvula anti-asfixia.

GARANTIDA DE 1 MÊS DO FABRICANTE.

38	30,000	UNI	KIT DE NEBULIZAÇÃO EM T PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA- Possibilita realizar uma entrega fácil e rápida de medicação do aerossol, sem que haja a interrupção do ciclo do circuito ventilatório durante a ventilação mecânica. O nebulizador fornece uma entrega fácil e rápida da droga do aerossol sem quebrar o ciclo do circuito ventilatório durante a ventilação mecânica. O nebulizador entrega a droga do aerossol aos pacientes ventilados sem ter que abrir o circuito do ventilador. De encaixe UNIVERSAL, o Micro nebulizador se adapta em qualquer extensão existente atualmente no mercado. Extensão em PVC atóxico de 210 cm. Composição, 01 conector em T poliestireno; 01 copo nebulizador com tampa; 01 Extensão de 2,10 m em PVC Atóxico.	41,5000	1.245,00
39	3,000	UN	SENSOR DE ECG COMPATIVEL SANTRONIC - SENSOR DE ECG COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARÂMETRO DA MARCA SANTRONIC; Cabo com 3 metros de comprimento, deve oferecer resistência, flexibilidade e alta tecnologia, desenho ergonômico proporciona conforto ao paciente e perfeita fixação, confeccionado em silicone hospitalar é de fácil limpeza e possui alta durabilidade, cabo flexível, suporta tensões e grandes movimentações.	1.466,1000	4.398,30
40	10,000	UN	ACESSÓRIO PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO - OBESO - DUAS VIAS - ACESSÓRIO PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO - BRAÇADEIRA VELCRO MANGUITO DUAS VIAS OBESO.COMPATIVEL COM MONITOR PHILIPS.	200,6500	2.006,50
41	50,000	UNI	ACESSÓRIO PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO UMA VIA ADULTO- - BRAÇADEIRA VELCRO MANGUITO UMA VIA ADULTO. COMPATÍVEL COM MONITOR PHILIPS.	156,1400	7.807,00
42	10,000	UN	CABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - Cabo de laringoscópio, em material aço inox não corrosivo, para laminas antimagnéticas, em material de aço inox. c/ registro na ANVISA.	236,6700	2.366,70
43	30,000	UNI	CABO DE ECG 03 VIAS COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR PHILIPS- - Cabo de ECG compatível com desfibrilador: PHILIPS GOLDWAY, MODELO: DFM100; Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade; Modelo 3 VIAS cabo único injetado.	664,5500	19.936,50
44	40,000	UN	CABO DE ECG 05 VIAS compatível com desfibrilador philips - - CABO DE ECG 05 VIAS compatível com desfibrilador philips - Cabo de ECG Compatível com desfibrilador: PHILIPS GOLDWAY, MODELO: DFM100; Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade; Modelo 3 VIAS Cabo único injetado	553,5500	22.142,00
45	2,000	UN	CAPACETE DE HOOD NEONATAL - Tamanho 1 - CAPACETE DE HOOD NEONATAL. Possuem sistema compacto, de formato cilíndrico, para possibilitar concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo espaço; construído totalmente em	552,7500	1.105,50

			acrílico transparente de qualidade óptica, garantindo ampla visualização interna a partir de qualquer ponto. O mesmo deve possuir tampa removível de acesso com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou termômetro), uma abertura frontal para pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais para liberação do excesso de CO2 no caso de falta de O2. Dimensões: diâmetro - 150mm altura - 105mm, com abertura frontal para pescoço com largura de 77mm e altura de 83mm. Para uso em recém nascido com peso até 1000g.		
46	2,000	UN	CAPACETE DE HOOD NEONATAL - Tamanho 2 - CAPACETE DE HOOD NEONATAL. Possuem sistema compacto, de formato cilíndrico, para possibilitar concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo espaço; construído totalmente em acrílico transparente de qualidade óptica, garantindo ampla visualização interna a partir de qualquer ponto. O mesmo deve possuir tampa removível de acesso com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou termômetro), uma abertura frontal para pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais para liberação do excesso de CO2 no caso de falta de O2. Dimensões: diâmetro - 198mm altura - 128mm, com abertura frontal para pescoço com largura de 87mm e altura de 87mm. Para uso em recém nascido com peso maior que 3.600g.	552,7500	1.105,50
47	2,000	UN	CAPACETE DE HOOD NEONATAL - Tamanho 3 - CAPACETE DE HOOD NEONATAL. Possuem sistema compacto, de formato cilíndrico, para possibilitar concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo espaço; construído totalmente em acrílico transparente de qualidade óptica, garantindo ampla visualização interna a partir de qualquer ponto. O mesmo deve possuir tampa removível de acesso com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou termômetro), uma abertura frontal para pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais para liberação do excesso de CO2 no caso de falta de O2. Dimensões: diâmetro - 253mm altura - 182mm, com abertura frontal para pescoço com largura de 99mm e altura de 102mm.	552,7500	1.105,50
48	50,000	UN	Fluxômetro para Oxigênio - Fluxômetro para Oxigênio - Corpo de metal cromado, bilha externa e intensa em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso Halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída conforme padrão ABNT, para oxido nitroso. Conforme padrão ABNT. Garantia mínima 1 ano.	63,3400	3.167,00
49	50,000	UN	KIT MACRONEBULIZADOR Não estéril- - KIT MACRONEBULIZADOR Não estéril- Capacidade máxima do frasco: 500ml; - Tampa em nylon com conexão conforme normas ABNT; - Tubo interno em silicone; - Copo com escala em policarbonato; - Borboleta de conexão em nylon; - Traqueia e máscara em PVC atóxico. Itens inclusos:- 1 máscara; - 1 traqueia; - 1 frasco.	133,3300	6.666,50
50	2,000	CX	Linha de amostragem de capnografia:- - Linha de amostragem de capnografia:- Linha de amostragem descartável para capnografia; tecnologia Microstream; utilizado nos monitores Philips/Dixtal; para pacientes adultos/pediátricos intubados; tempo de utilização mínimo até 6h; apresentação em caixa com 25 linhas; produto original código M1920A ou similar comprovadamente homologado pelo fabricante.	228,3900	456,78
51	3,000	UN	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO/NEONATAL - - OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO/NEONATAL -	1.559,6300	4.678,89

			DESIGN OTIMIZADO E COMPACTO, LEVE E FÁCIL DE USAR, BATERRIA RECARREGÁVEL EMBUTIDA, FUNÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA, RÁPIDO, PRECISO E ESTÁVEL, MEMÓRIA EMBUTIDA PARA DADOS, COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR PARA UPLOAD DE DADOS PARA ANÁLISE OU IMPRESSÃO. USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL (SENSORES OPCIONAIS ACOMPANHA 01 SENSOR ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL). PARÂMETROS DE MONITORAMENTO: SpO2 e pulso; SpO2, TIPO DE PACIENTE, FAIXA DE MENSURAÇÃO, RESOLUÇÃO E PRECISÃO: ADULTO INFANTIL E NEONATAL 0 ~ 100 %, 1% + - 2% (EM 70 % ~ 100 %); PULSAÇÃO, FAIXA DE MENSURAÇÃO, RESOLUÇÃO E PRECISÃO: 30-254 BPM, 1 BPM + - 2 BPM; FAIXA DE TEMPERATURA, OPERAÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM: RGB, VÍDEO E SUPER-VÍDEO; REQUISITOS DE ENERGIA, VOLTAGEM DE ENTRADA E CONSUMO DE ENERGIA: 98 ~ 260 V AC 50/60 Hz < 6 V A.		
52	10,000	UN	OXIMETRO PORTÁTIL DE DEDO ADULTO - COM CABO ADULTO - OXIMETRO PORTÁTIL DE DEDO ADULTO - COM CABO ADULTO- Detecta a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e da frequência cardíaca, é capaz de aferir os valores de forma rápida e não invasiva de adultos. O oxímetro de dedo é pequeno e portátil, possui baixo consumo de energia e alta precisão. Visor em OLED de duas cores, mais modos de exibição (vertical e horizontal); - Baixo consumo de energia, funciona por até 40 horas continuamente; - Indicador de baixa tensão quando as pilhas estiverem fracas; - Desliga automaticamente após 8 segundos inativo; - Recomendado para verificações periódicas. Use álcool medicinal para efetuar a limpeza da borracha antes de cada teste, limpando também o dedo testado antes e depois da utilização.	1.632,8300	16.328,30
53	10,000	UN	Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. OXIMETRO PORTÁTIL DE DEDO INFANTIL - COM CABO INFANTIL- - OXIMETRO PORTÁTIL DE DEDO INFANTIL - COM CABO INFANTIL- - Detecta a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e da frequência cardíaca, é capaz de aferir os valores de forma rápida e não invasiva de adultos. O Oxímetro de dedo é pequeno e portátil, possui baixo consumo de energia e alta precisão. Visor em OLED de duas cores, mais modos de exibição (vertical e horizontal); - Baixo consumo de energia, funciona por até 40 horas continuamente; - Indicador de baixa tensão quando as pilhas estiverem fracas; - Desliga automaticamente após 8 segundos inativo; - Recomendado para verificações periódicas. Use álcool medicinal para efetuar a limpeza da borracha antes de cada teste, limpando também o dedo testado antes e depois da utilização.	1.360,9400	13.609,40
54	20,000	UNI	Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO COMPATÍVEL COM MONITORES DA PHILIPS- - Cabo com 3 metros de comprimento, deve oferecer resistência, flexibilidade e alta tecnologia, desenho ergonômico proporciona conforto ao paciente e perfeita fixação, confeccionado em silicone hospitalar, é de fácil limpeza e possui alta durabilidade ,	242,3700	4.847,40

			cabo flexível, suporta tensões e grandes movimentações.		
55	20,000	UN	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL- - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL- possuir extremidade proximal reta e distal angulada em aproximadamente 20mm de diâmetro, assumindo formato de J, Dimensões: Comprimento: 300mm, Diâmetro: 3,2mm, Tamanho: 10Fr, Garantia de 3 meses, em embalagem esterilizado em oxido de etileno e isento de látex.	35,1700	703,40
56	10,000	UN	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INTERMEDIÁRIO BOUGIÉ - - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INTERMEDIÁRIO BOUGIE - O Fio Guia - Guia para Intubação Traqueal Adulto possui extremidade proximal reta e distal angulada em aproximadamente 20mm de diâmetro, assumindo formato de J. O Fio Guia - Guia para Intubação Traqueal adulto deverá ser esterilizado à óxido de Etileno (ETO) e isento de látex. Dimensões: Comprimento: 400mm Diâmetro: 5mm Tamanho: 15Fr Garantia de 3 meses.	39,3600	393,60
57	20,000	UN	ASPIRADOR DE REDE DE OXIGENIO C/FR 500 ML- - ASPIRADOR DE REDE DE OXIGENIO C/FR 500 ML- : Frasco de coletor em vidro. Capacidade de até 500ml de liquido/secreção (graduado). Boia de proteção antitransbordamento em polipropileno. Tampa e confeccionada em polipropileno e nylon. Conexões padronizadas conforme normas ABNT. Escala de vacuômetro: 0 e 76 cm Hg (externa) e 0 a 30 pol.Hg (Interna).	138,6000	2.772,00
58	15,000	UN	Válvula com Fluxômetro para cilindro de Ar Comprimido - Válvula com Fluxômetro para cilindro de Ar Comprimido - Características: Válvula reguladora para cilindro c/ 01 saída para Ar Comprimido, construída em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315Kg/Cm2, pressão fixa de 3,5 Kg/Cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança. Garantia mínima 1 ano.	375,7500	5.636,25
59	40,000	UN	Válvula com Fluxômetro para cilindro de Oxigênio - Válvula com Fluxômetro para cilindro de Oxigênio - Características: Válvula reguladora para cilindro c/ 01 saída para oxigênio, construída em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315Kg/Cm2, pressão fixa de 3,5 Kg/Cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança. Garantia mínima 1 ano.	375,7500	15.030,00
60	20,000	UN	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO- - VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO- Válvula reguladora de rede - Oxigênio Regular/controlar a pressão de saída da rede, adequada para pressão de trabalho de 0 a 11 Kgf/cm2.Corpo em latão cromado. Manômetro para indicar a pressão da rede de gás. Botão de regulagem de vazão com identificação da cor conforme o tipo de gás a ser	235,5700	4.711,40
61	10,000	UN	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - - VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - Válvula reguladora desenvolvida para controlar e medir a pressão do ar comprimido medicinaal em rede canalizada. Corpo de latão cromado, botão regulador de Poliamida, Borboleta de Polipropileno c/ inserto em ZAMAK. Apresenta identificação do gás por meio de cores conforme tipo de gás, (ABNT 11906) - cor amarela. - Pressão de saída é regulada por meio de botão de regulagem e verificada pelo manômetro. Rosca de Saída e entrada padrão ABNT. Pressão de entrada de no mínimo: 7 kgf/cm²; - Pressão de saída de no mínimo: 0 a 7 kgf/cm² regulável; - Escala do Manômetro de no mínimo: 0 a 11 kgf/cm²;	230,2300	2.302,30

			- Tipo de gás: ar comprimido. COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, REGISTRO NA ANVISA.		
62	20,000	UN	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO- - VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO- Válvula desenvolvida para controlar e medir a pressão do oxigênio medicinal em rede canalizada, corpo em metal cromado de alta resistência e pode ser identificada pela cor verde de acordo com padrão ABNY 11906 (verde). Possui manômetro de baixa pressão de 0 a 10 KgF/cm² e botão de regulação pelo manômetro, com rosca de entrada e saída padrão ABNT. Garantia de no mínimo 12 meses, registro ANVISA.. Pressão máxima de 75 kg F cm², escala de pressão do manômetro 0 á 11 kg F/cm². Conexão de entrada e saída = normas ABNT	193,4000	3.868,00
63	40,000	UN	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCAPASSO TEMPORÁRIO- - CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCAPASSO TEMPORÁRIO- Estimula temporariamente o coração com a ajuda de um marcapasso cardíaco externo. Fabricado em poliuretano radiopaco médico de alta qualidade e revestido em poliamida, possui no mínimo 110 cm de comprimento. É graduado a cada 10 cm, tem extremidade distal reta, em jota e curva, 2 conectores universais e vem acompanhado por um introdutor pell away e por uma agulha de punção	1.293,5400	51.741,60
64	6,000	UNI	MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA MODELO 4021- - Vazão mínima (1.140 litros/dia); Utilizada em água de alimentação: padrão de redes públicas de distribuição; Pressão máxima de operação: 4 a 10 Kgf/cm²; Temperatura máxima de trabalho: 45° C Taxa estável de rejeição de sais: 93,0%; Mínima rejeição de sais 90,0%. Faixa de pH para operação contínua 3-10.	704,3200	4.225,92
65	30,000	UNI	ASPIRADOR DE REDE VÁCUO COM FRASCO EM POLIPROPILENO 400 ML - Equipamento desenvolvido para as atividades nas áreas de secreções em diferentes procedimentos. Aplicação: para auxiliar na aspiração de pacientes em diferentes procedimentos médico-hospitalares. Utilizando para aspirações de secreções em diferentes procedimentos. Características: precisa de uma fonte geradora de vácuo para o seu funcionamento. A pressão negativa é obtida através de turbilhamento ocasionado pelo gás (ou vácuo), gerando desta forma a sucção das secreções. Indicações de esterilização: para desinfecção do aspirador vacuômetro: desmonte o produto separando suas partes e elimine qualquer resíduo existente principalmente no conjunto boia, prepare a solução de ácido peracético a 1% para desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 30 minutos em cuba fechada, utilizando luvas enxague em agua estéril e deixe secar em temperatura ambiente, monte o aparelho e preserve-o de modo a mantê-lo protegido, contar contaminação até a sua utilização. Nota: para desinfecção de baixo risco utilize ácido peracético a 0,5% por um período de 10 minutos e siga a sequência acima descrita, prepare a solução de glutaraldéido a 2% de acordo com as instruções do fabricante mantenha totalmente imersa na solução por um período de 30 minutos, utilizando luvas enxague em agua destilada estéril e deixe secar, monte o aparelho e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra a contaminação até a sua esterilização.	171,2800	5.138,40
66	30,000	KIT	KIT COM 10 (DEZ) PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA COM O ELETRODO PRECORDIAL ECG- - De silicone na cor azul, encaixe compatível com todas as versões de equipamentos para eletrocardiograma da marca Philips.	248,0200	7.440,60

67	10,000	KIT	CONJUNTO DE CARDIOCLIP- - Contendo 04 (quatro) cardioclip com eletrodo nas cores individuais por unidade amarela, verde, vermelha e preta. Para realização de ECG encaixe compatível com todas as versões de equipamentos para eletrocardiograma da marca Philips.	298,3500	2.983,50
68	100,000	PCT	PAPEL TÉRMICO PARA MONITORAMENTO FETAL 150 MM X 100 MM- - , CAIXA COM 40 PACOTES, CADA PACOTE COM NO MÍNIMO 150 FOLHAS. O PAPEL TER QUE SER COMPATÍVEL COM O APARELHO CARDIOTOCO DA MARCA PHILIPS MODELO AVALON FM20 (M1910A)	43,4500	4.345,00
69	2,000	UNI	GUIA DE Sonda FOLEY NR18 FRENCH- - GUIA DE Sonda FOLEY NR18 FRENCH-	133,1600	266,32
70	2,000	UNI	GUIA DE Sonda FOLEY NR 16 FRENCH - GUIA DE Sonda FOLEY NR 16 FRENCH	133,4800	266,96
71	2,000	UNI	GUIA DE Sonda FOLEY NR 20 FRENCH- - GUIA DE Sonda FOLEY NR 20 FRENCH-	133,4800	266,96
72	2,000	UNI	GUIA DE Sonda FOLEY NR 22 FRENCH - GUIA DE Sonda FOLEY NR 22 FRENCH	137,6900	275,38
73	100,000	UNI	FLUXÔMETRO DE REDE DE AR COMPRIMIDO- - Fluxômetro de ar comprimido para rede canalizada, uso medicinal, controlar a vazão do gás, de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto e botão para regulagem de fluxo. Conexões de entrada e saída e cor padrão ABNT NBR 11906. Especificações técnicas: - Cápsula e bilha em policarbonato; - Esfera (flutuador) de inox; - Escala 0 a 15 litros p/minuto; - Botão para regulagem de fluxo; - Fabricado em metal cromado; - Garantia de fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.	78,1000	7.810,00
74	50,000	CX	TESTE INDICADOR PARA MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE LIMPEZA NA LAVADORA ULTRASSÔNICA DA CME- - Em conformidade com a ISO15883 e RDC15. Características: monitorar o nível de energia ultrassônica durante a limpeza dos instrumentais cirúrgicos e avaliar o desempenho dos transdutores de frequência durante o teste funcional nas lavadoras ultrassônicas. Resultados esperados com mudança na cor da ampola no tempo de 10 minutos. As caixas deverão ter de 30 ou mais unidades de ampolas.	511,6700	25.583,50
75	3,000	CX	CAIXA DE TESTE PARA SELADORA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO- - Medindo no mínimo 175 x 75 mm, o teste deve mostrar através de uma mudança da tonalidade da cor no momento da selagem do filme plástico em contato com a tira indicadora, que possibilite a visualização de falhas na selagem, bem como a largura da solda de acordo com a EN ISO 11607-2 2006. Deve possuir 5 campos para registro das informações: Número da seladora, data da selagem, nome do operador, assinatura do operador e resultado. Cada unidade deverá vir identificada com o número de lote, fabricação e validade. Cada caixa deverá conter 250 testes ou mais.	259,2700	777,81
76	3,000	UNI	SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO USO HOSPITALAR- - -Seladora com acionamento por pedal, para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico e filme Boop; painel digital com controle de temperatura até 300° C; controle eletrônico do tempo de selagem com alarme sonoro; permite selar bobinas com até 50 cm de largura; espessura de selagem de 15 mm. Desenvolvida para atender segmento hospitalar. Especificações: - Acionamento por pedal; - Selam embalagens de até 500 mm de largura; Solda de 15 mm de espessura; Controle eletrônico do tempo de selagem com alarme sonoro; - Controle eletrônico da temperatura, ajustável até 300° C; - Seladora compacta e de fácil operação. Especificações técnicas dimensões (L x P x A): deverá ser de acordo com	1.963,1300	5.889,39

			largura de selagem e grau cirúrgico até 50cm, largura da solda: 15 mm, potência: 280 watts, temperatura: ajustável até 300°, voltagem: 110 V/220 V- 60 Hz (bivolt).		
77	100,000	UNI	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA- - Utilizado para fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto. Especificações: 0 á 15 litros por minuto; corpo em latão usinado e cromado. Sistema de vedação tipo agulha com encosto, evitando desgastes e vazamentos, bilha com escala expandida de 0 a 15 1pm; esfera de aço inoxidável, permite leituras de grande precisão e fácil visualização.	71,5900	7.159,00
78	5,000	UNI	CAIXA TÉRMICA P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - 15 LITRO - CAIXA TÉRMICA P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS; QUEDAS BRUSCAS; RESISTENTE AO CALOR EXTERNO DE 70° C; NÃO TRINCA; TAMPA E CORPO CONFECCIONADO EM POLIETIENO DE ALTA DENSIDADE, COM PAREDE INTERNA DUPLA DE POLIETILENO SUPER RESISTENTE. COM ISOLAMENTO INTERNO NO CORPO E TAMPA EM POLIURETANO (PU); ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO LISO, SEM POROSIDADES, PERMITINDO FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO; COM SUPORTE PARA LACRE; ALÇAS FLEXÍVEIS NAS LATERAIS. POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA DE TRANSPORTE ADEQUADA À CONSERVAÇÃO DE SANGUE TOTAL E HEMOCOMPONENTES DE ACORDO COM A SEÇÃO V, DO ANEXO IV, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N°. 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 (ORIGEM: PRT MS/GM 158/2016). POSSUIR SISTEMA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA ACOPLADO (TERMÔMETRO) COM VISOR EXTERNO QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA SEM PRECISAR ABRIR A CAIXA. O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EMITIDO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO/IEC 14.025:2005, RASTREÁVEL À RBC/INMETRO E VÁLIDO POR, NO MÍNIMO, 01 ANO. TERMÔMETRO COM DISPLAY DE LC. DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA °C/°F EMBUTIDO NA CAIXA, COM PRECISÃO DE +/- 1°C, A PROVA D'ÁGUA, SISTEMA QUE PERMITE RASTRAR EM TEMPO REAL O MATERIAL. FAIXA DE UTILIZAÇÃO - 50/C E +70, RESOLUÇÃO DE 0,1, ESCALA DE -20°C +50 E +/- 2 PARA CIMA DE 50°C. COM BOTÕES DE COMANDO DE °C-°F, BOTÃO DE COMANDO EM RESSET, TERMÔMETRO ALIMENTADO POR PILHAS AAA. CAIXA COM PEÇAS INTEIRAS, TOTALMENTE HERMÉTICAS E SEM EMENDAS COM CAMADA EXT. DE PAREDE DUPLA EM POLIETILENO TÉRMICO DE ALTA DENSIDADE (DE 3,5 CM DE LARGURA), TOTALMENTE ATÓXICO E HIGIENIZÁVEL, COM INJEÇÃO DE POLIURETANO TÉRMICO NAS PAREDES E TAMPA DA CAIXA; ALÇA DE POLIPROPILENO REFORÇADO OU ALUMÍNIO REFORÇADO, TRAVA EM INOX, BORRACHA DE SILICONE NA TAMPA PARA MELHOR VEDAÇÃO; AS ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA TÉRMICA DEVERÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE HOSPITAIS, LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICAS, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, VACINAS, AMOSTRAS, MATERIAL BIOLÓGICO, BOLSAS DE SANGUE, PESQUISA CLÍNICA E OUTROS MATERIAIS SENSÍVEIS A VARIAÇÃO DA TEMPERATURA (CONGELADOS, REFRIGERADOS OU QUENTES)	476,7600	2.383,80

			GARANTIA DE 5 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FÁBRICA.		
79	5,000	UN	CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO 5L - - com capacidade de 5 litros; resistente a choques mecânicos; quedas bruscas; resistente ao calor externo de 70° c; não trinca; tampa e corpo confeccionado em polietileno de alta densidade, com parede interna dupla de polietileno super resistente. com isolamento interno no corpo e tampa em poliuretano (pu); acabamento interno e externo liso, sem porosidades, permitindo fácil limpeza e desinfecção; sistema de fechamento seguro; com suporte para lacre; alças flexíveis nas laterais. possibilitar a manutenção de temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a seção v, do anexo iv, da portaria de consolidação nº. 5 de 28 de setembro de 2017 (origem: prt ms/gm 158/2016). possuir sistema para monitoramento da temperatura interna acoplado (termômetro) com visor externo que possibilita a visualização da temperatura atual, máxima e mínima sem precisar abrir a caixa. o sistema de monitoramento da temperatura deverá ser acompanhado por certificado de calibração emitido conforme norma abnt nbr iso/iec 14.025:2005, rastreável à rbc/inmetro e válido por, no mínimo, 01 ano. termômetro com display de lc. digital de máxima e mínima °c/°f embutido na caixa, com precisão de +/- 1°c, a prova d'água, sistema que permite rastrear em tempo real o material. faixa de utilização - 50/c e +70, resolução de 0,1, escala de -20°c +50 e +/- 2 para cima de 50°c. com botões de comando de °c-°f, botão de comando em resset, termômetro alimentado por pilhas aaa. caixa com peças inteiras, totalmente herméticas e sem emendas com camada ext. de parede dupla em polietileno térmico de alta densidade (de 3,5 cm de largura), totalmente atóxico e higienizável, com injeção de poliuretano térmico nas paredes e tampa da caixa; alça de polipropileno reforçado ou alumínio reforçado, trava em inox, borracha de silicone na tampa para melhor vedação; as especificações da caixa térmica deverão atender as necessidades de hospitais, laboratórios de análise clínicas, no transporte de medicamentos, vacinas, amostras, material biológico, bolsas de sangue, pesquisa clínica e outros materiais sensíveis a variação da temperatura (congelados, refrigerados ou quentes) garantia de 5 anos para defeitos de fabricação com assistência técnica em fábrica.	349,4200	1.747,10
80	5,000	UN	BALANÇA ADULTA - BALANÇA ADULTA - Balança Médica Antropométrica Digital 200kg - Balança Médica Antropométrica digital, fabricada com materiais de alta qualidade e devidamente registrada e aferida pelo INMETRO, é ideal para uso profissional. Indicada para uso em clínicas, hospitais, consultórios, academias e até mesmo farmácias e drogarias a balança digital é a solução perfeita para pesar e medir pacientes, atletas e clientes com total precisão e qualidade. DADOS TÉCNICOS: - Estrutura em chapa de aço carbono; - Capacidade 200 kg, divisões de 100 g; - Proteção da célula de carga contra impactos laterais; - Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; - Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; - Balança BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); - Display LED de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight;	1.732,8700	8.664,35

			- Função TARA até capacidade máxima; - Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; - Tamanho da plataforma: 380x290mm.		
81	100,000	UNI	ASPIRADOR DE REDE DE OXIGÊNIO COM FRASCO 500 ML- - Frasco de coletor de vidro. Capacidade de até 500 ml de líquido/secreção (graduado). Boia de proteção antitransbordamento em polipropileno. Tampa e confeccionada em polipropileno e nylon. Conexões padronizadas conforme normas ABNT. Escala de Vacuômetro: 0 e 76 cm Hg (externa) e 0 a 30 pol.Hz (Interna). Conter 01 fluxometro de oxigenio para rede canalizada e 01 tomada dupla para oxigênio. Cores e conexões padrão ABNT.	199,6900	19.969,00
82	500,000	FR	FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO DE 250 ML FRASCO UMIDIFICADOR 250 ML- - Tampa em nylon conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo. Cores e conexões padrão ABNT.	18,3400	9.170,00
83	120,000	UN	VÁLVULA EXALATÓRIA COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR DA MARCA- - VÁLVULA EXALATÓRIA COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR DA MARCA LEISTUNG- MODELO LUFT 3. COM GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	691,6600	82.999,20
84	2.400,000	UNI	LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO ELETRICO- - Universal projetada para corte de pelos grossos e/ou densos, em áreas como couro cabeludo, peito, pernas, braços. Compatível com aparelho ME, modelo SC001 5V, 1,5°.	25,8000	61.920,00
85	200,000	UNI	CONECTOR PARA ACESSO INTRAVENOSO DE SISTEMA FECHADO- - Uso em cateteres venosos centrais de hemodiálise e aférese. dispositivo valvulado constituído de silicone e policarbonato, superfície externa lisa de fácil higienização e resistente à aplicação de antisséptico, possibilita diversas conexões sem o uso de agulhas, auto-vedante, sem espaço morto. conector tipo macho compatível com os padrões luer-lok e luer slip, possui priming zero e pressão neutra, permite fluxos sanguíneos acima de 600 ml/min. produto de uso único. todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no ministério da saúde.	95,3300	19.066,00
86	32,000	UNI	FILTRO EXTERNO PARA RETENÇÃO DE ENDOTOXINAS EM FLUIDO ULTRAPURO- - Membrana de polisulfona, com superfície de área de 2,2m², código diasafe plus, utilizado por máquinas de hemodiálise fresenius 4008s v10, acondicionado em embalagem unitária. contendo externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no ministério da saúde.	542,5300	17.360,96
87	10,000	UNI	CUNA ACRÍLICA PARA BERÇO HOSPITALAR- - Projetado para acomodar bebês. Estrutura resistente, durável e transparente. Fácil limpeza Laterais e bordas arredondadas e transparente que permite uma visualização clara do bebê em todos os momentos. Permitir que o bebê receba luz terapêutica para tratar a icterícia. Medidas externas: 42 x 72 x 21 (LxCxA) Medidas internas: 35 x 67 x 21 (LxCxA) (MEDIDAS COMPATIVAS COM ESTRUTURA DE INOX EXISTENTES NA UNIDADE	650,8400	6.508,40
88	5,000	UNI	CATETER DE EMBOLECTOMIA CH2- - flexível de poliuretano, escala graduada impressa para controle de profundidade, adaptador em polietileno com encaixe luer e	231,2800	1.156,40

			luer-lock com balão de latex, radiopaco, aproximadamente 82cm de comprimento; Estilete (fio guia, de aço inoxidável com tampa adaptadora luer-lock; Seringa para insuflação do balão com capacidade de 3 ml; acondicionado em tubo de PVC, revestido em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno. Dimensão CH 2, capacidade máxima de líquido do balão 0,1 mL capacidade máxima de CO2 do balão 0,2 mL, comprimento 82 cm.		
89	5,000	UNI	CATETER DE EMBOLECTOMIA CH3- - Flexível de poliuretano, escala graduada impressa para controle de profundidade, adaptador em polietileno com encaixe luer e luer-lock com balão de latex, radiopaco, aproximadamente 82cm de comprimento; Estilete (fio guia, de aço inoxidável com tampa adaptadora luer-lock; Seringa para insuflação do balão com capacidade de 3 ml; acondicionado em tubo de PVC, revestido em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno. Dimensão CH 4, capacidade máxima de líquido do balão 0,2 mL capacidade máxima de CO2 do balão 0,6 mL, comprimento 82 cm.	215,6800	1.078,40
90	5,000	UNI	CATETER DE EMBOLECTOMIA CH5- - Flexível de poliuretano, escala graduada impressa para controle de profundidade, adaptador em polietileno com encaixe luer e luer-lock com balão de latex, radiopaco, aproximadamente 82cm de comprimento; Estilete (fio guia, de aço inoxidável com tampa adaptadora luer-lock; Seringa para insuflação do balão com capacidade de 3 ml; acondicionado em tubo de PVC, revestido em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno. Dimensão CH 5, capacidade máxima de líquido do balão 1,5 mL capacidade máxima de CO2 do balão 3,0 mL, comprimento 82 cm.	224,7200	1.123,60
91	5,000	UNI	CATETER DE EMBOLECTOMIA CH6- - Flexível de poliuretano, escala graduada impressa para controle de profundidade, adaptador em polietileno com encaixe luer e luer-lock com balão de latex, radiopaco, aproximadamente 82cm de comprimento; Estilete (fio guia, de aço inoxidável com tampa adaptadora luer-lock; Seringa para insuflação do balão com capacidade de 3 ml; acondicionado em tubo de PVC, revestido em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno. Dimensão CH 6, capacidade máxima de líquido do balão 2,0 mL capacidade máxima de CO2 do balão 4,5 mL, comprimento 82 cm.	225,7800	1.128,90
92	5,000	UNI	CATETER DE EMBOLECTOMIA CH7- - Flexível de poliuretano, escala graduada impressa para controle de profundidade, adaptador em polietileno com encaixe luer e luer-lock com balão de latex, radiopaco, aproximadamente 82cm de comprimento; Estilete (fio guia, de aço inoxidável com tampa adaptadora luer-lock; Seringa para insuflação do balão com capacidade de 3 ml; acondicionado em tubo de PVC, revestido em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno. Dimensão CH 7, capacidade máxima de líquido do balão 2,5 mL capacidade máxima de CO2 do balão 5,0 mL, comprimento 82 cm.	232,7200	1.163,60
93	300,000	UNI	CURATIVO HIDROCOLÓIDE DE POLIURETANO- - COM ESPESSURA HOMOGÊNEA; COMPOSIÇÃO CARBOXIMETILCELULOSE; OU HIDROCOLÓIDE COMPOSTA COM CARBOXIMETILCELULOSE, POLIISOBUTILENO, CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO, COM PAPEL SILICONADO; EM CONTATO COM A LESÃO FORMA GEL, APRESENTAR CONTROLE DA FORMAÇÃO DO GEL; COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA POR HIDROCOLÓIDE; COM CAMADA EXTERNA QUE FUNCIONA COMO BARREIRA BACTERIANA/VIRAL; MEDIDAS APROXIMADA DE MINIMO 15 X15 CM, ESTÉRIL; REGISTRO NA ANVISA; CLASSE DE RISCO III. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 ANOS. APRESENTAR AMOSTRA.	42,2700	12.681,00
94	200,000	UNI	HIDROCOLOIDE GEL- - PRODUTO ESTÉRIL, EM FORMA	27,1700	5.434,00

			DE GEL, COMPOSTO DE HIDROCOLÓIDES NATURAIS (PECTINA E ARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) NUM EXCIPIENTE AQUOSO TRANSPARENTE E VISCOSO. REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR AMOSTRA.		
95	300,000	UNI	Conjunto de nebulização para oxigênio- - Conector contendo máscara adulto, micronebulizador e extensão, com conector em rosca, atóxico, com copo dosador inquebrável. reutilizável e autoclavável.	15,2900	4.587,00
96	200,000	UNI	Conjunto de nebulização para oxigênio: conector contendo máscara infantil- - Micronebulizador e extensão, com conector em rosca, atóxico, com copo dosador inquebrável. reutilizável e autoclavável.	16,1500	3.230,00
97	300,000	UNI	Umidificador contendo frasco plástico de 250 ml- - Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas, copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo.indicação de nível mínimo e máximo. Tampa: polipropileno (pp); bico: poliamida (pa); borboleta com inserto: polipropileno (pp) com inserto em zamak; borboleta sem inserto: polipropileno (pp); kit borbulhador: polipropileno (pp) / tubo em polietileno (pe);frasco: polipropileno (pp);capacidade: 250 ml; pressão de trabalho: 3,5 a 6,0 kgf/cm ² (pressão recomendada); conexão de entrada do umidificador: conforme norma abnt nbr – 11906.	16,6000	4.980,00
98	50,000	UNI	Cuba para Assepsia- - Redonda em aço inoxidável 200 ml.	41,3300	2.066,50
99	80,000	UNI	Pinça Kocher Reta 18cm- - Aço inoxidável, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.	92,7100	7.416,80
100	80,000	UNI	Pinça Kocher Reta 15cm- - Em aço inoxidável, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.	97,4100	7.792,80
101	80,000	UN	TESOURA DE METZEMBAUM 15 CM RETA - TESOURA DE METZEMBAUM 15 CM RETA - TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA E RETA, AÇO INOXIDAVÉL, PARA DESBRIDAR E CORTAR TECIDOS DENSOS, NAS NORMAS DA ABNT, AUTOCLAVÁVEL.	49,5500	3.964,00
102	80,000	UNI	TESOURA METZENBAUM RETA 18 CM- - UTILIZADA PARA DESBRIDAR E CORTAR TECIDOS DENSOS NAS NORMAS DA ABNT, AUTOCLAVÁVEL.	75,9200	6.073,60
103	80,000	UN	TESOURA DE METZEMBAUM 15 CM CURVA - TESOURA DE METZEMBAUM 15 CM - TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA E CURVA, AÇO INOXIDAVÉL, PARA DESBRIDARE CORTAR TECIDOS DENSOS, NAS NORMAS DA ABNT, AUTOCLAVÁVEL.	61,6800	4.934,40
104	50,000	UNI	TESOURA METZENBAUM CURVA 18 CM- - UTILIZADA PARA DESBRIDAR E CORTAR TECIDOS DENSOS NAS NORMAS DA ABNT, AUTOCLAVÁVEL.	91,9600	4.598,00
105	100,000	UN	TESOURA DE MAYO 15 CM RETA - TESOURA DE MAYO 15 CM - TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA RETA , AÇO INOXIDÁVEL, PARA DESBRIDAR E CORTAR TECIDOS DENSOS NAS NORMAS DA ABNT, AUTOCLAVÁVEL.	58,7300	5.873,00
106	100,000	UN	TESOURA DE MAYO 15 CM CURVA - TESOURA DE MAYO 15 CM CURVA - TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA CURVA, AÇO INOXIDÁVEL, PARA DESBRIDAR E CORTAR TECIDOS DENSOS NAS NORMAS DA ABNT, AUTOCLAVÁVEL.	95,9700	9.597,00
107	80,000	UN	TESOURA DE MAYO 17 CM CURVA - TESOURA DE MAYO 17 CM CURVA - TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA CURVA , AÇO INOXIDÁVEL, PARA DESBRIDAR E CORTAR TECIDOS DENSOS NAS NORMAS DA ABNT, AUTOCLAVÁVEL.	169,6700	13.573,60
108	100,000	UN	TESOURA DE MAYO 17 CM RETA - TESOURA DE MAYO 17 CM RETA- TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA RETA , AÇO INOXIDÁVEL, PARA DESBRIDAR E CORTAR	159,0000	15.900,00

			TECIDOS DENSOS NAS NORMAS DA ABNT, AUTOCLAVÁVEL.		
109	100,000	UNI	PORTA AGULHA DE MAYO 12 CM- - COM VIDEA, INSTRUMENTAL FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM CONSTANDO INFORMAÇÕES REFERENTE AO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	258,5100	25.851,00
110	100,000	UNI	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 15CM- - COM VIDEA, INSTRUMENTAL FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM CONSTANDO INFORMAÇÕES REFERENTE AO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	247,2400	24.724,00
111	80,000	UNI	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18/19 CM- - COM VIDEA, INSTRUMENTAL FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM CONSTANDO INFORMAÇÕES REFERENTE AO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	320,1600	25.612,80
112	80,000	UN	Porta agulha mayo-hegar 20cm com videa - Porta agulha mayo-hegar 20cm com videa - instrumental fabricado em aço inox, embalagem constando informações referente ao lote, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	343,1300	27.450,40
113	50,000	UNI	CABO DE BISTURI Nº. 3- - EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVAVÉL.	22,7400	1.137,00
114	80,000	UNI	CABO DE BISTURI Nº. 4- - EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	26,5500	2.124,00
115	5,000	UN	PINÇA DE NELSON - PINÇA DE NELSON - PINÇA DE NELSON, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, INSTRUMENTAL CIRURGICO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NOSMAS DA ABNT, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	122,2300	611,15
116	50,000	UNI	BALDE HOSPITALAR 5 L- - AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	364,9700	18.248,50
117	50,000	UNI	PAPAGAIO HOSPITALAR- - COLETOR DE URINA MASCULINA EM AÇO INOXIDÁVEL, 1 L AUTOCLAVAVÉL.	148,4400	7.422,00
118	80,000	UN	CUBA RIM - CUBA RIM Dimensões: 26 x 12 x 6 cm Capacidade: 750 ml Material: Aço Inoxidável	89,1700	7.133,60
119	30,000	UN	CAIXA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO TAM 32X16X06 - CAIXA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO TAM 32X16X06 - CAIXA INOX PERFURADA. TAMANHO 32X16X06 CM, PARA ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, AUTOCLAVÁVEL, NORMAS DA ABNT E CE.	639,4300	19.182,90
120	30,000	UNI	CAIXA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 20 X 10 X 03- - CAIXA INOX PERFURADA PARA ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, AUTOCLAVÁVEL, NORMAS DA ABNT E CE.	174,4900	5.234,70
121	30,000	UNI	CAIXA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 28 X 14 X 06- - CAIXA INOX PERFURADA PARA ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, AUTOCLAVÁVEL, NORMAS DA ABNT E CE.	412,2700	12.368,10
122	100,000	UN	Pinça Dissecção Anatomica 15 CM - Pinça Dissecção Anatomica 15 CM As pinças de dissecção são usadas para	26,9700	2.697,00

			segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura.		
123	100,000	UNI	PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 15 CM- - AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.	114,4900	11.449,00
124	100,000	UN	PONTEIRA DE BISTURI - PONTEIRA DE BISTURI COLORADO, ELETRODO AGULHA PONTA DE TUNGSTENIO, 2,38MM - 50MM, PONTA ATIVA 10,0 MM -	85,9800	8.598,00
125	30,000	UN	SERRA DE GIGLI 30 CM - SERRA DE GIGLI 30 CM - Serra gigli ou fio serra gigli para o corte do osso, utilizando principalmente para cirurgias de amputação, fabricado em varios micros fios de aço inox, 30cm, embalado individualmente	27,7600	832,80
126	30,000	UN	SERRA DE GIGLI 40 CM - SERRA DE GIGLI 40 CM - Serra gigli ou fio serra gigli para o corte do osso, utilizando principalmente para cirurgias de amputação, fabricado em varios micros fios de aço inox, 40cm, enbalado individualmente	91,8200	2.754,60
127	30,000	UNI	SERRA DE GIGLI 50CM OU FIO SERRA GIGLI- - UTILIZADA PARA O CORTE DO OSSO, UTILIZANDO PRINCIPALMENTE PARA CIRURGIAS DE AMPUTAÇÃO, FABRICADO EM VÁRIOS MICROS FIOS DE AÇO INOX, 50 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	126,8500	3.805,50
128	3,000	UN	Tesoura Esmarch para gesso 20 cm - Tesoura Esmarch para gesso 20 cm- Tesoura Esmarch para gesso 20 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, (SIMILAR OU EQUIVALENTE A Erwin guth), procedência nacional, garantia de fabrica de 10 anos contra defeitos de fabricação, registro no MS, material para cortar gesso.	87,7700	263,31
129	30,000	UNI	BANDEJA CIRÚRGICA- - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL NO TAMANHO DE 30 X 20 X 04 CM.	124,0900	3.722,70
130	3,000	UNI	TESOURA STEVENS- - PONTA FINA CURVA 9 CM EM AÇO INOXIDÁVEL.	77,3200	231,96
131	3,000	UNI	AFASTADOR SENN MULLER- - ROMBO EM AÇO INOXIDÁVEL.	83,0300	249,09
132	3,000	UNI	TESOURA SPENCER RETA 9 CM- - EM AÇO INOXIDÁVEL.	69,2200	207,66
133	3,000	UNI	AFASTADOR SPREADER CURVO 21 CM- - EM AÇO INOXIDÁVEL.	950,8700	2.852,61
134	3,000	UNI	PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 13 CM- - EM AÇO INOXIDÁVEL.	732,9500	2.198,85
135	3,000	UNI	AFASTADOR RICHARDSON 25 CM X 24 X 20 MM- - EM AÇO INOXIDÁVEL.	216,0900	648,27
136	3,000	UNI	TESOURA MICROCIRÚRGICA RETA 12 CM- - EM AÇO INOXIDÁVEL.	32,7600	98,28
137	3,000	UNI	DESCOLADOR ÓSSEO COBB 19 MM 28 CM- - EM AÇO INOXIDÁVEL.	250,6700	752,01
138	2.000,000	UN	ESCOVA DE CERDAS DE NAYLON ANTIMICROBIANA- - ESCOVA DE CERDAS DE NAYLON ANTIMICROBIANA- HASTE DE ARAME DE AÇO TORCIDO. COMPRIMENTO DE 40 E 60 CM, PARA LAVAGEM DE CANULADOS.	57,9100	115.820,00
139	2.000,000	UNI	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO COM LUMEM- - CERDAS DE NYLON OU SIMILAR, CABO EM MATERIAL RESISTENTE, FLEXIBILIDADE RÍGIDA, COMPRIMENTO TOTAL: 210 MM; COMPRIMENTO DA CERDA; 75MM; LARGURA DA CERDA: 30 MM; ALTURA DA CERDA: 23 MM.	35,3800	70.760,00
140	2.000,000	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBOS - ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBOS - USO MANUAL, CERDAS EM NYLON, CORPO EM ARAME ZINCADO TORCIDO, COMPRIMENTO 180 MM, ESCOVA 90MM, DIÂMETRO 20MM.	26,0500	52.100,00

141	5,000	UNI	ALICATE HOSPITALAR BICO FINO CHATO 14 CM- - EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVAVÉL.	677,6700	3.388,35
142	2,000	UN	ALICATE STEIMAN BERNARDÃO45CM INOX COM VIDEA - ALICATE STEIMAN BERNARDÃO45CM INOX COM VIDEA	2.322,0800	4.644,16
143	20,000	UNI	PONTEIRA DE BISTURI ELETRODO MÉDICO PARA VASECTOMIA 75 MM- - PONTA RETA TIPO AGULHA 1.0 MM X 3 MM.	231,1700	4.623,40
144	3,000	UNI	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA- - ESTADIOMETRO PARA MEDIR CRIANÇAS, MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO NA HORIZONTAL, MEDIÇÃO DE 1 METRO.	140,3900	421,17
145	2,000	UNI	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS CONTAMINADOS/ESTÉREIS- - PRODUZIDO EM AÇO INOX, ESTRUTURA E FECHAMENTO EM AÇO INOX PARA MAIOR RESISTÊNCIA E FACILIDADE DE ASSEPSIA; PRATELEIRA INTERNA EM AÇO INOX; PUXADOR EM AÇO INOX POLIDO PARA FACILITAR MANUSEIO; BATENTES DE SILICONE NAS LATERAIS PARA PROTEÇÃO ADICIONAL; PORTA BI-PARTIDA EM AÇO INOX, COM PUXADOR INJETADO E FECHO TIPO YALE PARA SEGURANÇA REFORÇADA; 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø 100 MM, INCLUINDO DOIS COM TRAVAS PARA MOBILIDADE CONTROLADA; ACABAMENTO ESCOVADO PARA ESTÉTICA SOFISTICADA E FÁCIL LIMPEZA. ALTURA; 1200M, LARGURA: 700 MM E PROFUNDIDADE: 500 MM.	3.203,6100	6.407,22
146	2,000	UNI	AFASTADOR CIRCULAR COM 02 ARCOS E 05 PARES DE VÁLVULA- - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTIA DE 10 ANOS, CONTER: UM ARCO COM MEDIDAS DE: ARCO MAIOR DE 28 CM, ARCO MENOR DE 18 CM, VÁLVULAS: 02 VÁLVULAS DE 3.5 CM X 8CM, 02 VÁLVULAS DE 3,5 CM X 12 CM, 02 VÁLVULAS DE 5,5 CM X 7 CM, 02 VÁLVULAS DE 5,5 CM X 12 CM, 02 VÁLVULAS EM V DE 5,5 CM X 12 CM. COM REGISTRO ANVISA.	4.533,2500	9.066,50
147	2,000	UNI	CAIXA AQUECEDOR DE SORO- - Pannel de controle digital com ajuste da temperatura de +5°C do ambiente a 60°C, com resolução de 0,1°C;• Precisão termostática de +/- 0,7°C em 37°C;• Temperatura pré ajustada em 37°C, controlada por sensor digital e com circulação interna do ar aquecido gerado pelo ventilador tangencial com capacidade de 150m3/h para garantir melhor uniformidade;• Uniformidade de +/- 1,5°C, na temperatura de 37°C ;• Resistência de aquecimento do tipo modulares de fácil substituição;• Termostato de segurança eletrônico com chip independente do sistema de controle, interromper automaticamente o aquecimento e emitindo um aviso visual no painel;• Pannel de controle com LEDs para indicação visual da temperatura de momento, indicação de aquecimento, teclas para ajuste de acréscimo e decréscimo e tecla para ajuste dos parâmetros;• Sistema de alarme digital de alta temperatura totalmente independente do controle de temperatura com indicação sonora e visual;• Interruptor de segurança que interrompe a circulação de ar e o aquecimento quando a tampa estiver aberta e restabelecendo o funcionamento normal quando fechamento da tampa.Potência: 350 W Alimentação: 127V ou 220V Dimensões externas (LxPxAl): 51,5 x 31,0 x 30,5 cm Dimensões internas (útil) (LxPxAl): 45,2 x 20,6 x30,2 cm Armazenamento interno: 28 L Peso líquido: ATE 17 kg, COM CESTO PARA ACOMODAÇÃO DAS SOLUÇÕES.	7.036,6700	14.073,34
148	250,000	UNI	ESCOVA DUPLA PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA- - ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS COM CERDAS EM NYLON FIRMES E DUAS PONTAS, UMA COM TRÊS FILEIRAS DE CERDAS E A OUTRA COM	37,9800	9.495,00

			APENAS UMA FILEIRA DE CERDAS COM CABO PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE.		
149	250,000	UNI	ESCOVA EXTRA FLEXÍVEL- - COM CERDAS REALMENTE LONGAS ELIMINA QUALQUER ESTRESSE DURANTE A LIMPEZA TORNANDO A ESCOVA IDEAL PARA INSTRUMENTAIS FRÁGEIS (ÓTICAS, ETC), BEM COMO OS ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS. O COMPRIMENTO DAS CERDAS AUXILIA A LIMPEZA EM ÁREAS DIFÍCEIS DE SEREM LIMPAS COM CERDAS CURTAS. COM CABO VERMELHO, CERDAS EXTRA FLEXÍVEIS EM NYLON 78 X 17 X 25 MM.	41,2300	10.307,50
150	250,000	UNI	ESCOVA EXTRA RÍGIDA- - COM CERDAS EXTRA RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA, PERMITEM UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. COM CABO AZUL, CERDAS EXTRA RÍGIDAS EM NYLON 78 X 17 X 10 MM.	50,6700	12.667,50
151	250,000	UNI	ESCOVA FLEXÍVEL- - ESTA ESCOVA FOI DESENVOLVIDA PARA INSTRUMENTAIS GRANDES QUE EXIGEM UMA LIMPEZA SUAVE COMO ÓTICAS, PLÁSTICOS OU LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO QUE SÃO MAIS FÁCEIS DE LIMPAR COM CERDAS FLEXÍVEIS. ESCOVA CABO AMARELO DE 22 CM CERDAS FLEXÍVEIS EM NYLON 78 X 17 X 20 MM.	80,2300	20.057,50
152	250,000	UNI	ESCOVA PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (ORTOPEDIA) COM CERDAS EM AÇO INOX- - ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS (ORTOPEDIA) COM CERDAS EM AÇO INOX MEDINDO 38 MM DE COMPRIMENTO E 12,7 MM DE DIÂMETRO COM CABO PLÁSTICO EM FORMATO ANATÔMICO E COMPRIMENTO TOTAL DE 18,4 CM.	47,6300	11.907,50
153	250,000	UNI	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS- - UTILIZADA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS CANULADOS. POSSUI CABEÇA ÚNICA E HASTE EM AÇO INOX TORCIDO, COM CERDAS DE DUREZA MÉDIA E PONTA PARA RASPAGEM. TERMODESINFETÁVEL E AUTOCLAVAVEL. OBS: TAMANHOS VARIÁVEIS PARA PODER SER UTILIZADA EM DIVERSOS TAMANHOS DE MATERIAIS.	70,9300	17.732,50
154	700,000	UNI	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL CERDAS RÍGIDAS- - UTILIZADA PARA MATERIAIS EM GERAL. TERMODESINFETÁVEL. CERDAS RÍGIDAS. REUTILIZÁVEL. DIMENSÕES: 78 MM X 19 MM X 20 MM.	33,4300	23.401,00
155	250,000	UNI	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL CERDAS MACIAS- - UTILIZADA PARA MATERIAIS EM GERAL. TERMODESINFETÁVEL. REUTILIZÁVEL. DIMENSÕES: 80 MM X 14 MM X 23MM.	42,3300	10.582,50
156	250,000	UNI	ESCOVA LONGA PARA LIMPEZA DE FREZAS FLEXÍVEIS - INDICADO PARA FRESAS FLEXÍVEIS CABEÇA ÚNICA COM HASTE LISA DE AÇO INOX E PONTA PROTEGIDA. REUTILIZÁVEL. TERMODESINFETÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. CERDAS DE DUREZA MÉDIA. DIMENSÃO: 7 MM X 90 MM X 790 MM.	61,1400	15.285,00
157	50,000	UNI	Cabo adulto para uso em manguito de monitor multiparametro compatível com marca Philips- - Manguito PNI sem látex, reutilizável de no mínimo 300 cm de comprimento. Uso como cabo de interconexão. A Mangueira De Pressão Não Invasiva compatível Philips 1 Via deverá acompanhar dois conectores NIBP em lado monitor Engate Rápido e conector macho lado braçadeira. Conector deverá ser compatível com entrada em monitor Philips. APRESENTAR AMOSTRA para teste em monitor.	339,1300	16.956,50
158	200,000	UNI	Pinça Kelly Reta: em aço inoxidável autoclavável - Pinça Kelly Reta: em aço inoxidável autoclavável	67,8000	13.560,00

159	1,000	UNI	MESA HOSPITALAR CARRINHO AUXILIAR INOX COM RODÍZIOS- - IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, ESTÉTICAS, TATOOS E PET SHOPS. UTILIZADA TAMBÉM EM ÁREA DOMICILIAR COMO COZINHA E ÁREA DE CHURRASCO. Armação tubular confeccionada em tubos de aço inox brilhante 0,60mm na linha 201 -Com rodízios de 2 polegadas. - Possui tampo e prateleira confeccionadas em chapa de aço inox de 0,90 mm. - Dimensões: 0,80CM (LARGURA) 0,40CM (COMPRIMENTO) 0,80 (ALTURA)	762,5700	762,57
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	1.408.866,68